

## Wildfly példák fordítása és indítása

Induljunk ki a hivatalos példából:

```
git clone https://github.com/wildfly/quickstart.git
```

Telepítsük a maven függőségkezelőt. <https://maven.apache.org/install.html>

A Visual Studio code indítása után válasszuk ki a quickstart/helloworld mappát. Telepítsük a maven plugint a VSCode-hoz

Készítsük el a html leírást, ezt minden könyvtárban külön kell futtatni:

```
mvn install package -Pdocs
```

Indítsuk el egy másik terminál ablakban a wildfly-t a VSCode-ból.

A példák fordítása:

Minden példa ezzel a paranccsal fordul, ha a leírásban mást nem írnak.

```
mvn clean install
```

A példa telepítése az wildfly alkalmazásszerverre:

```
mvn install wildfly:deploy
```

## Hogyan lehet DEBUG-olni a wildfly-t

Az indító szkriptet ki kell egészíteni a `-bedug` kapcsolóval. Ezzel a távoli nyomkövetést beállítjuk.

```
standalone.bat --debug
```

From:

<https://edu.iit.uni-miskolc.hu/> - Institute of Information Science - University of Miskolc

Permanent link:

[https://edu.iit.uni-miskolc.hu/tanszek:oktatas:informacios\\_rendszerek\\_integralasa:uezenetsorok-maven?rev=1683227531](https://edu.iit.uni-miskolc.hu/tanszek:oktatas:informacios_rendszerek_integralasa:uezenetsorok-maven?rev=1683227531)

Last update: 2023/05/04 19:12

