

Wildfly példák fordítása és indítása

Induljunk ki a hivatalos példákból:

```
git clone https://github.com/wildfly/quickstart.git
```

Telepítsük a maven függőségkezelőt. <https://maven.apache.org/install.html>

A Visual Studio code indítása után válasszuk ki a quickstart/helloworld mappát. Telepítsük a maven plugint a VSCode-hoz

Készítsük el a html leírást, ezt minden könyvtárban külön kell futtatni:

```
mvn install package -Pdocs
```

Indítsuk el egy másik terminál ablakban a wildfly-t a VSCode-ból.

A példák fordítása:

Minden példa ezzel a paranccsal fordul, ha a leírásban mást nem írnak.

```
mvn clean install
```

A példa telepítése az wildfly alkalmazáserverre:

```
mvn install wildfly:deploy
```

Hogyan lehet DEBUG-olni a wildfly-t

Az indító szkriptet ki kell egészíteni a `-bedug` kapcsolóval. Ezzel a távoli nyomkövetést beállítjuk.

```
standalone.bat --debug
```

Adjuk hozzá a debug konfigurációhoz a VSCode-ban ezt:

```
{
  "type": "java",
  "name": "Debug (Attach)",
  "projectName": "wildfly",
  "request": "attach",
  "hostName": "localhost",
  "port": 8787
}
```

From: <https://edu.iit.uni-miskolc.hu/> - Institute of Information Science - University of Miskolc

Permanent link: https://edu.iit.uni-miskolc.hu/tanszek:oktatas:informacios_rendszerek_integralasa:uezenetsorok-maven?rev=1683230640

Last update: **2023/05/04 20:04**

