

Két megoldás lehetséges, attól függően hogy a JBoss melyik változatát telepítettük. A változatok egymástól függetlenek.

Első változat: JBoss Wildfly példa - MySQL telepítéssel

6. gyakorlat - JPA

Második változat: JBoss EAP példa, EJB projekt és Dynamic Web projekt alkalmazásával

A példában a JBoss beépített Hypersonic szerverét használjuk:

- [jpa_examples.zip](#)
- SQL böngésző használható hozzá ha [ezt kitömörítve](#) a ..\jbdevstudio\runtimes\jboss-eap\standalone\deployments\ könyvtárba másoljuk. Elérése: <http://localhost:8080/h2console/>
- Connection string: jdbc:h2:mem:test;DB_CLOSE_DELAY=-1;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE
- User/Pass: sa/sa

A bemutatott példa 2 rész projektből áll, egy EJB és egy Web projektből. Ha azt szeretnénk, hogy egyetlen projektben legyen megvalósítva a feladat, akkor a következő módosításokat kell végrehajtani:

- a persistence.xml -t át kell másolni a src/META-INF könyvtárba
- A bean interfésznél @Remote helyett @Local-t, kell használni
- értelemszerűen a servletnél a global elérést app szintűre kell cserélni

From:
<https://edu.iit.uni-miskolc.hu/> - Institute of Information Science - University of Miskolc

Permanent link:
https://edu.iit.uni-miskolc.hu/tanszek:oktatas:informatikai_rendszerek_epitese:jpa_-_java_persistent_architecture

Last update: 2015/04/12 20:39

