

1. A legfontosabb rész:

```
@Test
```

Ez mondja meg a JUnitnak, hogy ez egy tesztmetódus. Az assertion: `assertEquals(5, result);`

azt jelenti: elvárt érték = 5 tényleges érték = result

2. A legfontosabb assertionök Ezeket fogod a legtöbbször használni:

```
assertEquals(expected, actual);
assertNotEquals(expected, actual);

assertTrue(condition);
assertFalse(condition);

assertNull(value);
assertNotNull(value);
```

Például:

```
@Test
void simpleAssertions() {
    assertEquals(4, 2 + 2);

    assertTrue(10 > 5);

    assertFalse(3 > 10);

    String name = "Oliver";
    assertNotNull(name);
}
```

Nagyon fontos szokás:

```
assertEquals(expected, actual);
```

tehát először az elvárt, utána a kapott érték.

3. Több teszt ugyanarra az osztályra Például bővítsük a Calculator osztályt:

```
public class Calculator {

    public int add(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    public int subtract(int a, int b) {
        return a - b;
    }
}
```

```
public int multiply(int a, int b) {  
    return a * b;  
}  
}
```

A teszt:

```
class CalculatorTest {  
  
    @Test  
    void additionWorks() {  
        Calculator calculator = new Calculator();  
  
        assertEquals(5, calculator.add(2, 3));  
    }  
  
    @Test  
    void subtractionWorks() {  
        Calculator calculator = new Calculator();  
  
        assertEquals(7, calculator.subtract(10, 3));  
    }  
  
    @Test  
    void multiplicationWorks() {  
        Calculator calculator = new Calculator();  
  
        assertEquals(20, calculator.multiply(4, 5));  
    }  
}
```

Mavenből: mvn test

VS Code-ban pedig az egyes @Test metódusok mellett is megjelenhet a Run Test gomb; a Java Test Runner JUnit 5-öt is támogatja. Visual Studio Code

4. @BeforeEach Gyakran ugyanazt az objektumot kell minden teszthez létrehoznunk. Ez:

```
@Test  
void additionWorks() {  
    Calculator calculator = new Calculator();  
  
    assertEquals(5, calculator.add(2, 3));  
}  
  
@Test  
void subtractionWorks() {  
    Calculator calculator = new Calculator();  
  
    assertEquals(7, calculator.subtract(10, 3));  
}
```

```
}
```

ismétli ezt:

```
Calculator calculator = new Calculator();
```

Erre való a: @BeforeEach

Például:

```
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;

class CalculatorTest {

    private Calculator calculator;

    @BeforeEach
    void setUp() {
        calculator = new Calculator();
    }

    @Test
    void additionWorks() {
        assertEquals(5, calculator.add(2, 3));
    }

    @Test
    void subtractionWorks() {
        assertEquals(7, calculator.subtract(10, 3));
    }
}
```

A setUp() minden egyes teszt előtt lefut. Tehát: @BeforeEach → @Test #1 @BeforeEach → @Test #2 @BeforeEach → @Test #3

Ez nagyon fontos unit testing minta.

5. @BeforeAll és @AfterAll Van olyan inicializáció, amit csak egyszer akarunk lefuttatni.

```
@BeforeAll
static void beforeAllTests() {
    System.out.println("Tests starting...");
}
```

és a végén:

```
@AfterAll
static void afterAllTests() {
```

```
    System.out.println("Tests finished.");  
}
```

Teljes példa:

```
import org.junit.jupiter.api.AfterAll;  
import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;  
import org.junit.jupiter.api.Test;  
  
class ExampleTest {  
  
    @BeforeAll  
    static void beforeAll() {  
        System.out.println("START");  
    }  
  
    @Test  
    void testOne() {  
        System.out.println("testOne");  
    }  
  
    @Test  
    void testTwo() {  
        System.out.println("testTwo");  
    }  
  
    @AfterAll  
    static void afterAll() {  
        System.out.println("END");  
    }  
}
```

6. Kivételek tesztelése: `assertThrows` Ez különösen fontos. Tegyük fel, hogy van osztás:

```
public int divide(int a, int b) {  
  
    if (b == 0) {  
        throw new IllegalArgumentException("Division by zero");  
    }  
  
    return a / b;  
}
```

Azt szeretnénk tesztelni, hogy nullával osztás esetén valóban kivételt kapunk:

```
@Test  
void divisionByZeroThrowsException() {  
  
    Calculator calculator = new Calculator();  
  
    assertThrows(  

```

```

        IllegalArgumentException.class,
        () -> calculator.divide(10, 0)
    );
}

```

Ez nagyon tipikus JUnit 5 kód. Még jobb:

```

@Test
void divisionByZeroThrowsException() {

    IllegalArgumentException exception =
        assertThrows(
            IllegalArgumentException.class,
            () -> calculator.divide(10, 0)
        );

    assertEquals(
        "Division by zero",
        exception.getMessage()
    );
}

```

Itt már nemcsak azt ellenőrizzük, hogy volt exception, hanem az üzenetét is. 7. assertAll Több dolgot egyszerre is ellenőrizhetsz:

```

@Test
void severalAssertions() {

    int result = 10;

    assertAll(
        () -> assertTrue(result > 0),
        () -> assertTrue(result < 100),
        () -> assertEquals(10, result)
    );
}

```

Előnye, hogy a JUnit megpróbálja az összes assertiont kiértékelni.

8. @DisplayName Olvasható nevet adhatsz a tesztnak:

```

import org.junit.jupiter.api.DisplayName;
import org.junit.jupiter.api.Test;

class CalculatorTest {

    @Test
    @DisplayName("2 + 3 eredménye 5")
    void additionWorks() {

        Calculator calculator = new Calculator();
    }
}

```

```
        assertEquals(5, calculator.add(2, 3));  
    }  
}
```

A VS Code Testing nézetében így sokkal érthetőbb lehet a teszt.

9. @Disabled Ideiglenesen kikapcsolhatsz egy tesztet:

```
import org.junit.jupiter.api.Disabled;  
  
@Test  
@Disabled  
void unfinishedTest() {  
    // még nincs kész  
}
```

Vagy indoklással: @Disabled("A funkció még nincs implementálva")

10. Paraméterezett tesztek Ez a JUnit 5 egyik nagyon hasznos funkciója. Tegyük fel, hogy ezt akarjuk tesztelni: calculator.add(...)

Nem akarunk öt külön tesztet írni:

```
assertEquals(3, calculator.add(1, 2));  
assertEquals(7, calculator.add(3, 4));  
assertEquals(0, calculator.add(-1, 1));
```

Használhatunk @ParameterizedTest-et:

```
import org.junit.jupiter.params.ParameterizedTest;  
import org.junit.jupiter.params.provider.CsvSource;  
  
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;  
  
class CalculatorTest {  
  
    private final Calculator calculator = new Calculator();  
  
    @ParameterizedTest  
    @CsvSource({  
        "1, 2, 3",  
        "3, 4, 7",  
        "-1, 1, 0",  
        "10, 20, 30"  
    })  
    void additionWorks(  
        int a,  
        int b,  
        int expected) {
```

```
        assertEquals(  
            expected,  
            calculator.add(a, b)  
        );  
    }  
}
```

Ez gyakorlatilag négyszer futtatja ugyanazt a tesztet különböző adatokkal.

11. @ValueSource Egyszerű paraméterlistához:

```
@ParameterizedTest  
@ValueSource(ints = {1, 2, 3, 10, 100})  
void positiveNumbersArePositive(int number) {  
  
    assertTrue(number > 0);  
}
```

12. Jó teszt felépítése: Arrange – Act – Assert Ezt érdemes megszokni.

```
@Test  
void additionWorks() {  
  
    // Arrange  
    Calculator calculator = new Calculator();  
  
    // Act  
    int result = calculator.add(2, 3);  
  
    // Assert  
    assertEquals(5, result);  
}
```

A három rész: Arrange ↓ előkészítjük a tesztet

Act ↓ meghívjuk a tesztelendő kódot

Assert ↓ ellenőrizzük az eredményt

Ez az egyik legfontosabb unit testing gondolkodásmód.

From:

<https://edu.iit.uni-miskolc.hu/> - Institute of Information Science - University of Miskolc

Permanent link:

<https://edu.iit.uni-miskolc.hu/tanszek:oktatas:junit5?rev=1791132604>

Last update: **2026/10/04 16:50**

