

## Karakterláncok (String)

1. Karaktertömb hosszának meghatározása A feladat: Írj egy programot, amely egy karaktertömb hosszát határozza meg, és kiírja azt!

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char szoveg[] = "Hello, world!";
    int hossz = strlen(szoveg);
    printf("A karaktertömb hossza: %d\n", hossz);
}
```

2. Karakterek számolása egy karaktertömbben A feladat: Írj egy programot, amely megszámolja, hány 'e' karakter található egy adott karaktertömbben!

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char szoveg[] = "Hello, world!";
    int count = 0;
    for (int i = 0; szoveg[i] != '\0'; i++) {
        if (szoveg[i] == 'e') {
            count++;
        }
    }
    printf("Az 'e' karakterek száma: %d\n", count);
}
```

3. Két karaktertömb összefűzése A feladat: Írj egy programot, amely két karaktertömböt fűz össze, majd kiírja az eredményt!

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char szoveg1[] = "Hello, ";
    char szoveg2[] = "world!";
    char eredmeny[100]; // Előre rögzített méretű karaktertömb
    strcpy(eredmeny, szoveg1);
    strcat(eredmeny, szoveg2);
    printf("Az összefűzött karaktertömb: %s\n", eredmeny);
}
```

4. Karaktertömb megfordítása A feladat: Írj egy programot, amely egy karaktertömböt megfordít, majd kiírja az eredményt!

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char szoveg[] = "Hello, world!";
```

```
int hossz = strlen(szoveg);
char megforditott[100];
for (int i = 0; i < hossz; i++) {
    megforditott[i] = szoveg[hossz - 1 - i];
}
megforditott[hossz] = '\0';
printf("A megfordított karaktertömb: %s\n", megforditott);
}
```

5. Karaktertömbben szóközök eltávolítása A feladat: Írj egy programot, amely egy karaktertömbből eltávolítja az összes szóközt, majd kiírja az eredményt!

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char szoveg[] = "Ez egy példa mondat szóközökkel.";
    char eredmeny[100]; // Előre rögzített méretű karaktertömb
    int j = 0;
    for (int i = 0; szoveg[i] != '\0'; i++) {
        if (szoveg[i] != ' ') {
            eredmeny[j] = szoveg[i];
            j++;
        }
    }
    eredmeny[j] = '\0';
    printf("A szóközök nélküli karaktertömb: %s\n", eredmeny);
}
```

6. Karakterek számolása egy karaktertömbben rekurzióval A feladat: Írj egy programot, amely rekurzív függvény segítségével számolja meg, hány 'e' karakter található egy adott karaktertömbben!

7. Karaktertömb szavakra bontása A feladat: Írj egy programot, amely egy karaktertömbben lévő szavakat bontja fel, majd kiírja az egyes szavakat!

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char szoveg[] = "Ez egy példa mondat szóközökkel.";
    char* token = strtok(szoveg, " ");
    while (token != NULL) {
        printf("Szó: %s\n", token);
        token = strtok(NULL, " ");
    }
}
```

8. Karakterek összehasonlítása A feladat: Írj egy programot, amely összehasonlítja két karaktertömb tartalmát, és kiírja, hogy azonosak-e!

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
int main() {
    char szoveg1[] = "Hello, world!";
    char szoveg2[] = "Hello, universe!";
    if (strcmp(szoveg1, szoveg2) == 0) {
        printf("A két karaktertömb azonos.\n");
    } else {
        printf("A két karaktertömb különbözik.\n");
    }
    return 0;
}
```

9. Karakterek cseréje egy karaktertömbben A feladat: Írj egy programot, amely egy karaktertömbben megcseréli az összes 'a' karaktert 'x' karakterre!

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char szoveg[] = "A karaktertömb cseréje a programozásban.";
    for (int i = 0; szoveg[i] != '\0'; i++) {
        if (szoveg[i] == 'a') {
            szoveg[i] = 'x';
        }
    }
    printf("Az 'a' karakterek cseréje után: %s\n", szoveg);
}
```

10. Karaktertömb összehasonlítása egy mintaszöveggel A feladat: Írj egy programot, amely egy karaktertömbben keres egy adott mintaszöveget, majd kiírja, hogy megtalálható-e benne!

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char szoveg[] = "Ez egy példa mondat szóközökkel.";
    char mintaszoveg[] = "példa";
    if (strstr(szoveg, mintaszoveg) != NULL) {
        printf("A mintaszöveg megtalálható a karaktertömbben.\n");
    } else {
        printf("A mintaszöveg nem található a karaktertömbben.\n");
    }
}
```

Komplex feladatok: Két mátrix összeszorozása

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define MAX 100
// Függvény a mátrix kiírásához
void printMatrix(int matrix[MAX][MAX], int rows, int cols) {
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
```

```
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            printf("%d\t", matrix[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}

// Függvény a két mátrix szorzatának kiszámításához

void multiplyMatrices(int matrix1[MAX][MAX], int rows1, int cols1, int
matrix2[MAX][MAX], int rows2, int cols2, int result[MAX][MAX]) {
    // Ellenőrzés: a két mátrix szorzatának megfelelő mérete
    if (cols1 != rows2) {
        printf("A ket matrix szorzatanak merete nem megfelelo.\n");
        exit(1); // Kilépés hibakóddal
    }

    for (int i = 0; i < rows1; i++) {
        for (int j = 0; j < cols2; j++) {
            result[i][j] = 0;

            for (int k = 0; k < cols1; k++) {
                result[i][j] += matrix1[i][k] * matrix2[k][j];
            }
        }
    }
}

int main() {
    // Véletlenszám inicializálása
    srand(time(NULL));

    // Mátrix méreteinek bekérése
    int rows1, cols1, rows2, cols2;

    printf("Adja meg az elso matrix meretet (sor oszlop): ");
    scanf("%d %d", &rows1, &cols1); //C99 előtt két sorba kell írni, két
scanf (codeblock)

    printf("Adja meg a masodik matrix meretet (sor oszlop): ");
    scanf("%d %d", &rows2, &cols2); //C99 előtt két sorba kell írni, két
scanf (codeblock)

    if (rows1 > MAX || cols1 > MAX || rows2 > MAX || cols2 > MAX) {
        printf("A megadott méret túl nagy. Maximum méret: %d\n", MAX);
        return 1; // Kilépés hibakóddal
    }

    // Mátrixok létrehozása és inicializálása véletlenszámokkal
```

```
int matrix1[MAX][MAX], matrix2[MAX][MAX], result[MAX][MAX];

for (int i = 0; i < rows1; i++) {
    for (int j = 0; j < cols1; j++) {
        matrix1[i][j] = rand() % 100; // Véletlenszám 0 és 99 között
    }
}

for (int i = 0; i < rows2; i++) {
    for (int j = 0; j < cols2; j++) {
        matrix2[i][j] = rand() % 100; // Véletlenszám 0 és 99 között
    }
}

// Eredeti mátrixok kiírása
printf("Eredeti első matrix:\n");
printMatrix(matrix1, rows1, cols1);
printf("\nEredeti második matrix:\n");
printMatrix(matrix2, rows2, cols2);

// Mátrixok szorzata
multiplyMatrices(matrix1, rows1, cols1, matrix2, rows2, cols2, result);

// Szorzat kiírása
printf("\nA két matrix szorzata:\n");
printMatrix(result, rows1, cols2);

return 0; // Sikeres végrehajtás
}
```

### Mátrix maximális részmatrix megtalálása

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MERET 100
int matrix[MERET + 1][MERET + 1];
int main() {
    int n, bal, felső, jobb, also, i, j;
    long max;
    scanf("%d", &n);

    for (i = 0; i < n; i++){
        for (j = 0; j < n; j++){
            scanf("%d", &matrix[i][j]);
        }
    }
    max = matrix[0][0];
    for (bal = 0; bal < n; bal++){
        for (felső = 0; felső < n; felső++){
            for (jobb = bal; jobb < n; jobb++){
                for (also = felső; also < n; also++) {
```

```
        long osszeg = 0;
        for (i = bal; i <= jobb; i++){
            for (j = felso; j <= alsó; j++){
                osszeg += matrix[i][j];
            }
        }
        if (osszeg > max){
            max = osszeg;
        }
    }
}
printf("%ld\n", max);
}
```

From: <https://edu.iit.uni-miskolc.hu/> - Institute of Information Science - University of Miskolc

Permanent link: [https://edu.iit.uni-miskolc.hu/tanszek:oktatas:szamitastechnika:karakterlancok\\_stringek?rev=1759737970](https://edu.iit.uni-miskolc.hu/tanszek:oktatas:szamitastechnika:karakterlancok_stringek?rev=1759737970)

Last update: 2025/10/06 08:06

