

1. Javascript - QUnit példa Előfeltételek Editor Browser

html5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>QUnit példa</title>

  <link rel="stylesheet"
        href="https://code.jquery.com/qunit/qunit-3.0.0.css">
</head>

<body>

<div id="qunit"></div>
<div id="qunit-fixture"></div>

<script src="https://code.jquery.com/qunit/qunit-3.0.0.js"></script>

<script>

  // Tesztelendő függvény
  function square(x) {
    return x * x;
  }

  // QUnit tesztek
  QUnit.module("square függvény tesztelése");

  QUnit.test("Pozitív szám négyzete", function(assert) {
    assert.equal(square(5), 25);
  });

  QUnit.test("Negatív szám négyzete", function(assert) {
    assert.equal(square(-4), 16);
  });

  QUnit.test("Nulla négyzete", function(assert) {
    assert.equal(square(0), 0);
  });

</script>

</body>
</html>
```

From:

<https://edu.iit.uni-miskolc.hu/> - **Institute of Information Science - University of Miskolc**

Permanent link:

https://edu.iit.uni-miskolc.hu/tanszek:oktatas:unit_tesztek_alapja

Last update: **2026/10/04 10:54**

